
Tavarantoimittajan nimi	Deekax Air Oy		
Mallitunniste	DIVK-300 R, DIVK-300 L		
	DIVK-300 VKL R, DIVK-300 VKL L		
	kylmä	keskim.	lämmin
SEC, kWh/(m^2.a)	-48,09	-18,51	1,06
SEC Luokka	A+	E	G
Luokittelu	asuinrakennuksiin tarkoitettu ilmanvaihtokone		
	kaksi-ilmavirtainen		
Ohjauksen tyyppi	Moninopeus		
Lämmöntalteenottojärjestelmän tyyppi	rekuperatiivinen		
Lämpötilahyötysuhde %	60,9		
Maksimi-ilmavirta, m^3/h	277		
Puhallinkäytön sähkön ottoteho, (W)	206		
Äänitehotaso (L_{wa})	42		
Vertailuilmavirta, m^3/s	0,054		
Vertailupaine-ero (Pa)	50		
SPI, W/(m^3/h)	0,56		
Yleinen luokittelu	Kanavaliitäntäinen ilmanvaihtokone		
Ilmanvaihdon ohjaus	Manuaalinen		
Sisäinen enimmäisvuoto (%)	2		
Ulkoinen enimmäisvuoto (%)	1,5		
Suodattimen vaihtotarve	Käyttöohjeessa		
Internetosoite	www.deekaxair.fi		
Vuotuinen sähkönkulutus kWh/a AEC			
Kylmä	12,8		
Keskimääräinen	7,5		
Lämmin	7,0		
Vuotuinen lämmityssäästö kWh AHS			
kylmä	71,5		
keskimääräinen	36,5		
lämmin	16,5		

DEEKAX Air Oy
Patruunapolku 4
79100 LEPPÄVIRTA
Puh. 0207 912550


ENERG
енергия · ενεργεια
Y
UA
IE
IA
DEEKAX AIR
DIVK-300
A+
A
B
C
D
E
F
G
E
35
dB
277 m3/h
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI
2016