

Lämmöntalteenottava

ILMANVAIHTOKONE

Deekax Talteri DIVK-C 140 DEM

Deekax Talteri DIVK-C 140 DEM VKL

LVI 7903396 (R)

LVI 7903397 (L)

LVI 7903398 (R)

LVI 7903399 (L)



- hallittu tarpeenmukainen ilmanvaihto
- lämmöntalteenotto vastavirtasiirtimellä
- lämmöntalteenoton hyötysuhde yli 80 %
- tuloilman tarpeenmukainen suodatus ja lämmitys
- elektroninen säädin ilmanvaihdon ohjaukseen
- erillinen käyttöpaneeli kojerasiaan
- tasavirtapuhaltimet
- koneessa on hiljaiseksi eristetty ja valkoiseksi polttomaalattu vaipparakenne

**ELEKTRONINEN SÄÄDIN ILMANVAIHDON OHJAUKSEEN**




- Puhallinnopeuden säätö
- Tuloilman lämpötilan säätö
- Lämpötilanäytöt
- Takkakytkin
- Tehostus ajastimella
- Viikko-vuorokausikello käynninohjaukseen
- Huoltovälimuistutus
- Kieliversiot suomi, ruotsi, englanti ja viro

VALMIUDET


- Hiilidioksidilähettimelle
- Kosteuslähettimelle
- Erilliselle jatkoaika- tai takkakytkimelle
- Erilliselle tehostuskytkimelle
- Poissaolokytkimelle
- Kaukovalvontaohjaus
- Modbus

KONEEN OSAT JA TEKNISET TIEDOT

- Jäteilma ulos..... ϕ 200 mm
- Ulkoilma koneelle ϕ 200 mm
- Poistoilma koneelle..... ϕ 200 mm
- Tuloilma asuntoon..... ϕ 200 mm
- Huoltokytin
- Tulopuhallin EC 163 W
- Poistopuhallin EC 163 W
- Vastavirtalämmönsiirrin
- Jälkilämmitys sähkö... 1000 W
- (VKL vesipatteri)
- Etulämmitin 1000 W
- Poistoilmasuodatin G4
- Tuloilmasuodatin F7
- Kondenssiveden poisto
- Kesäohitus peltimoottorilla



Paino 112 kg



kehitämme jatkuvasti tuotteitamme ja pidämme oikeuden muutoksiin

