



















### ILMANVAIHTOKONEIDEN VALINTATAULUKKO

NAUTI PUHTAASTA SISÄILMASTA,  
VALITSE KOTIISI DEEKAX ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄ



Tekniset tiedot	VASTAVIRTAKENNOISET								RISTIVIRTAKENNO
	DIVK-C 60	DIVK-C 91 / -C 91 B	DIVK-C 96 / -C 96 B	DIVK-C97 DEM	DIVK-C 121 DEM	DIVK-C 140 DEM / -DEM VKL	DIVK-C 220 DEM / -DEM VKL	DIVK-C 330 DEM / -DEM VKL	DIVK-290-DEM
									
mitat (korkeus x leveys x syvyys)	645 x 598 x 327	495 x 558 x 525	495 x 558 x 525	495 x 558 x 525	585 x 593 x 570	950 X 900 X 510	950 X 1100 X 510	1110 x 1160 x 672	435 X 585 X 460
paino	52 KG	51 kg	51 kg	51 kg	62 kg	112 kg	133 kg	148 kg	38 kg
<b>Kanavalähdöt</b> R 1 jätelma ulos 2 ulkoilma koneelle 3 poistoilma koneelle 4 tuloilma asuntoon 5 keittiön poisto, tulpattavissa L 4 3 2 1									<b>Asenussarjat</b> 1 ja 2 kts. Esite tai <a href="http://www.deekaxair.fi">www.deekaxair.fi</a>
suuntaa antava pinta-ala	60 m <sup>2</sup>	110 m <sup>2</sup> asti	130 m <sup>2</sup> asti	130 m <sup>2</sup> asti	170 m <sup>2</sup> asti	200 m <sup>2</sup> asti	300 m <sup>2</sup> asti	460 m <sup>2</sup> asti	130 - 150 m <sup>2</sup>
Kanavalähdöt	4 x 125 mm	5 x 125 mm	5 x 125 mm	5 x 125 mm	4 x 160 mm	4 x 200 mm	4 x 250 mm	4 x 250 mm	6 x 125 mm
Keittiöpoisto	-	1 x 125 mm	1 x 125 mm	1 x 125 mm	1 x 125 mm	-	-	-	-
max. Ilmamäärä	60 l/s	85 l/s	100 l/s	100 l/s	120 l/s	145 l/s	220 l/s	330 l/s	110 l/s
Puhaltimen tyyppi	EC	EC	EC	EC	EC	EC	EC	EC	EC
Lämmönvaihtimen tyyppi	vastavirta	vastavirta	vastavirta	vastavirta	vastavirta	vastavirta	vastavirta	vastavirta	ristivirtakenno
Hyötysuhde n.	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	60 %
Vuosihiötysuhde n.	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %	55 %
Ohjaus									
elektroninen säädin	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
EC-liesikupu	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Modbus-valmius	• (elektroninen säädin oltava säätövaiheessa)	• (elektroninen säädin oltava säätövaiheessa)	• (elektroninen säädin oltava säätövaiheessa)	•	•	•	•	•	•
Jälkilämmitys	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sähköpatteri	500 W	500 W	500 W	500 W	500 W	-C 140 DEM 1000 W	-C 220 DEM 1000 W	-C 330 DEM 2000 W	1000 W
Vesipatteri	-	-	-	-	-	-C 140 DEM VKL	-C 220 DEM VKL	-C 330 DEM VKL	-
Etuilämmitys, sähkö	500 W	1000 W	1000 W	1000 W	1000 W	1000 W	1000 W	2000 W	-
Suodatusluokka	tulo F7, poisto G4	tulo F7, poisto G3	tulo F7, poisto G3	tulo F7, poisto G3	tulo F7+G4, poisto G4	tulo F7, poisto G4	tulo F7, poisto G4	tulo F7, poisto G4	tulo F7+G3, poisto G3
Lämmöntalteenoton ohitus									
manuaalinen	-	DIVK-C91	DIVK-C96	-	-	-	-	-	vakio
automaattinen	vakio	DIVK-C91 B	DIVK-C96 B	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio	-
Tarvikkeet									
kattoasennuslevy	lisävaruste, tilattava aina	lisävaruste, tilattava aina	lisävaruste, tilattava aina	lisävaruste, tilattava aina	vakio	-	-	-	tilattava erikseen, valittava vaihtoehdoista
höyrysulun tiivistely	-	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	-	-	-	-	-
koosteuslähetin	lisäksi oltava elektroninen säädin	lisäksi oltava elektroninen säädin	lisäksi oltava elektroninen säädin	integroituu	integroituu	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste
hiilioksiidilähetin	lisäksi oltava elektroninen säädin	lisäksi oltava elektroninen säädin	lisäksi oltava elektroninen säädin	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste

• = ohjaus mahdollista

T = tehtaalla asennettava