

Mallitunniste	DIVK-C220 DEMA R, DIVK-C220 DEMA L						
	DIVK-C220 DEMA VKL R, DIVK-C220 DEMA VKL L						
	kylmä	keskim.	lämmin				
SEC, kWh/(m ² .a)	-68,01	-31,93	-8,64				
SEC Luokka	A+	B	F				
Luokittelu	asuinrakennuksiin tarkoitettu ilmanvaihtokone						
	kaksi-ilmavirtainen						
Ohjauksen tyyppi	Portaaton nopeus						
Lämmöntalteenottojärjestelmän tyyppi	rekuperatiivinen						
Lämpötilahyötysuhde %	81,3						
Maksimi-ilmavirta, m ³ /h	799						
Puhallinkäytön sähkön ottoteho, (W)	515						
Äänitehotaso (L _{wa})	48						
Vertailuilmavirta, m ³ /s	0,155						
Vertailupaine-ero (Pa)	50						
SPI, W/(m ³ /h)	0,39						
Yleinen luokittelu	Kanavaliitännäinen ilmanvaihtokone						
Ilmanvaihdon ohjaus	Kello-ohjaus						
Sisäinen enimmäisvuoto (%)	3,5						
Ulkoinen enimmäisvuoto (%)	1,8						
Suodattimen vaihtotarve	Käyttöohjeessa sekä huoltovälimuistutus ohjauspaneelissa						
Internetosoite	www.deekaxair.fi						
Vuotuinen sähkönkulutus kWh/a AEC							
Kylmä	10,4						
Keskimääräinen	5,1						
Lämmin	4,6						
Vuotuinen lämmityssäästö kWh AHS							
kylmä	84,8						
keskimääräinen	43,4						
lämmin	19,6						



ENERG Y UA
енергия · ενέργεια IE IA


DEEKAX AIR DIVK-C220 DEMA



48
dB



799 m³/h



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI
2016