
Tavarantoimittajan nimi	Deekax Air Oy						
Mallitunniste	DIVK-290 DEMA R, DIVK-290 DEMA L						
	kylmä	keskim.	lämmin				
SEC, kWh/(m^2.a)	-59,11	-29,43	-9,79				
SEC Luokka	A+	B	F				
Luokittelu	asuinrakennuksiin tarkoitettu ilmanvaihtokone						
	kaksi-ilmavirtainen						
Ohjauksen tyyppi	Portaaton nopeus						
Lämmöntalteenottojärjestelmän tyyppi	rekuperatiivinen						
Lämpötilahyötysuhde %	59,2						
Maksimi-ilmavirta, m^3/h	310						
Puhallinkäytön sähkön ottoteho, (W)	154						
Äänitehotaso (L_{wa})	41						
Vertailuilmavirta, m^3/s	0,06						
Vertailupaine-ero (Pa)	50						
SPI, W/(m^3/h)	0,24						
Yleinen luokittelu	Kanavaliitäntäinen ilmanvaihtokone						
Ilmanvaihdon ohjaus	Kello-ohjaus						
Sisäinen enimmäisvuoto (%)	2						
Ulkoinen enimmäisvuoto (%)	1,5						
Suodattimen vaihtotarve	Käyttöohjeessa sekä huoltovälimuistutus ohjauspaneelissa						
Internetosoite	www.deekaxair.fi						
Vuotuinen sähkönkulutus kWh/a AEC							
Kylmä	8,7						
Keskimääräinen	3,3						
Lämmin	2,9						
Vuotuinen lämmityssäästö kWh AHS							
kylmä	71,7						
keskimääräinen	36,7						
lämmin	16,6						

DEEKAX Air Oy

Patruunapolku 4
79100 LEPPÄVIRTA

Puh. 0207 912550


ENERG
енергия · ενεργεια
Y
UA
IE
IA
DEEKAX AIR
DIVK-290 DEMA
A+
A
B
C
D
E
F
G
B
41
dB
310 m3/h
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI
2016