

















Tekniset tiedot	VASTAVIRTAKENNOISET						IV-LAITTEEN SANEERAUKSEEN		KOSKETUS- NÄYTTÖ AHU
	DIVK-C 91 C/ -C 96 C	DIVK-C 91 CD / -C 96 CD	DIVK-C99 CD	DIVK-C 140 DEMA / -DEMA VKL	DIVK-C 220 DEMA / -DEMA VKL	DIVK-C 330 DEMA / -DEMA VKL	DIVK-290-DEMA	DIVK-C 99 CD + ADAPTERI LAITESOVIITUKSEEN	
									
<b>mitat (korkeus x leveys x syvyys)</b>	495 x 558 x 525	495 x 558 x 525	498 x 592 x 578	950 X 900 X 510	950 X 1100 X 510	1110 x 1160 x 672	435 X 585 X 460	610 x 592 x 578	
<b>paino</b>	51 kg	51 kg	60 kg	112 kg	133 kg	148 kg	38 kg	71 kg	
<b>Kanavalähdöt</b>							<b>Asennussarjat 1 ja 2</b> kts. Esite tai <a href="http://www.deekaxair.fi">www.deekaxair.fi</a>	<b>Asennussarjat 1 ja 2</b> kts. Esite tai <a href="http://www.deekaxair.fi">www.deekaxair.fi</a>	<b>Koneen - ohjaukseen - säätöön - käyttöönnottoon</b>
<b>suuntaa antava pinta-ala</b>	110/130 m <sup>2</sup> asti	110/130 m <sup>2</sup> asti	150/170 m <sup>2</sup> asti	200 m <sup>2</sup> asti	300 m <sup>2</sup> asti	460 m <sup>2</sup> asti	150 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	<b>3 näkymää</b>
<b>Kanavalähdöt</b>	4 x 125 mm	4 x 125 mm	4 x 125 tai 4 X 160 mm	4 x 200 mm	4 x 250 mm	4 x 250 mm	6 x 125 mm	6 x 125 mm	<b>- huolto ja säätö</b>
<b>Keittiöpoisto</b>	1 x 125 mm	1 x 125 mm	1 x 125 mm	-	-	-	-	-	<b>- omakoti</b>
<b>max. Ilmamäärä tulo/poisto 100Pa</b>	69/75 l/s / 86/91 l/s	69/75 l/s / 86/91 l/s	98/106 l/s / 111/124 l/s	138/140 l/s	222/231 l/s	314/348 l/s	87/104 l/s	86/108 l/s	<b>- kerrostalo</b>
<b>Puhaltimen tyyppi</b>	EC	EC	EC	EC	EC	EC	EC	EC	<b>Lukittavissa</b>
<b>Lämmönvaihtimen tyyppi</b>	vastavirta	vastavirta	vastavirta	vastavirta	vastavirta	vastavirta	ristivirtakenno	vastavirta	<b>Kaikki koneen toiminnasta Ahun kautta saatavilla</b>
<b>Hyötysuhde n.</b>	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	60 %	80 %	
<b>Vuosihyötysuhde n.</b>	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %	55 %	70 %	
<b>Ohjaukset</b>	lisävaruste (oltava säätövaiheessa)	lisävaruste (oltava säätövaiheessa)	lisävaruste (oltava säätövaiheessa)	vakio	vakio	vakio	vakio	lisävaruste (oltava säätövaiheessa)	<b>Erittäin nopea- käyttöinen</b>
Kosketusnäyttölinen säädin	•	•	•	•	•	•	•	•	
EC-liesikupu	•	•	•	•	•	•	•	•	
Modbus-valmius	•	•	•	•	•	•	•	•	
<b>Jälkilämmitys</b>									
Sähköpatteri	500 W	500 W	500 W	-C 140 DEMA 1000 W	-C 220 DEMA 1000 W	-C 330 DEMA 2000 W	1000 W	500 W	
Vesipatteri	-	-	-	-C 140 DEMA VKL	-C 220 DEMA VKL	-C 330 DEMA VKL	-	-	
<b>Etulämmitys, sähkö</b>	1000 W	1000 W	1000 W	1000 W	1000 W	2000 W	-	1000 W	
Tulo ISOePM1	Tulo ISOePM1	Tulo ISOePM1	Tulo ISO Coarse>75%+ISOePM1	Tulo ISOePM1	Tulo ISOePM1	Tulo ISOePM1	Tulo ISO Coarse>75%+ISOePM1	Tulo ISO Coarse>75%+ISOePM1	
Poisto ISO Coarse>75%	Poisto ISO Coarse>75%	Poisto ISO Coarse>75%	Poisto ISO Coarse>75%	Poisto ISO Coarse>75%	Poisto ISO Coarse>75%	Poisto ISO Coarse>75%	Poisto ISO Coarse>75%	Poisto ISO Coarse>75%	
<b>Suodatusluokka</b>									
<b>Lämmönalteenoton ohitus</b>									
manuaalinen	-	-	-	-	-	-	vakio	-	
automaattinen	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio	-	vakio	
<b>Tarvikkeet</b>									
kattoasennuslevy	lisävaruste,tilattava aina	lisävaruste,tilattava aina	lisävaruste,tilattava aina	-	-	-	tilattava erikseen, valittava vaihtoehdoista	tilattava erikseen, valittava vaihtoehdoista	
höyrysulun tiivistelevy	lisävaruste	lisävaruste	-	-	-	-	-	-	
kosteuslähetin	-	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	
hiilidioksidilähetin	-	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	

