

Soojustagastusega

VENTILATSIOONISEADMED

Deekax Talteri DIVK-C 330 DEMA

R LVI 7903283

L LVI 7903282

Deekax Talteri DIVK-C 330 DEMA VKL

R LVI 7903281

L LVI 7903280



- Vajaduspõhiselt juhitav ventilatsioon
- Soojusvahetus väljatõmbeõhust sissepuhkeõhku vastuvoolulelemendis
- Soojusvaheti kasutegur üle 80%
- Sissepuhkeõhu vajaduspõhine filtreerimine ja soojendamine
- Ventilatsiooni juhtimiseks eraldi puutetundliku ekraaniga juhtpaneel
- Integreeritud niiskuse saatja
- Alalisvooluventilaatorid(EC)
- Seadmel on tõhusa heliisolatsiooniga valge korpus



PUUTEKRAAN VENTILATSIOONI JUHTIMISEKS



- Ventilatori kiiruse reguleerimine
- Sissepuhkeõhu temperatuuri reguleerimine
- Temperatuuri näidikud
- Kaminalüliti
- Taimeri abil toimiv tõhustamisfunktsioon
- Eemalolekulüliti
- Töö juhtimiseks nädala ja päeva kell
- Hooldusintervalli meeldetuletus
- Keeleversioonid: soome, rootsi, inglise ja eesti

VALMIDUSED:

- CO2 saatja
- Niiskuse saatja
- Eraldi pikendusaja ja kaminalüliti kasutamise võimalus
- Eraldi tõhustamislüliti kasutamise võimalus
- Eemalolekulüliti
- Kaugjuhtimise kasutamine
- Modbus

SEADME OSAD JA TEHNILISED ANDMED

- Heitõhk..... ø 250 mm
- Välisõhk ø 250 mm
- Väljatõmbeõhk..... ø 250 mm
- Sissepuhkeõhk ø 250 mm
- Service lüliti
- Sissepuhkeõhu puhur...EC 520 W
- Väljatõmbeõhu puhur...EC 520 W
- Vastuvoolu soojusvaheti
- Järelsoojendus..... 2000 W
või vesikalorifeer (VKL)
- Eelsoojendus 2000 W
- Kondensvee väljutamine
- Suvine siiber, automaatne
- Väljatõmbeõhu filter ISO Coarse >75%
- Sissepuhkeõhu filter ISO ePM1




KANALI VÄLJUNDID PAREMAKÄELINE

- 1 JÄÄKÕHK VÄLJA
- 2 VÄLISÕHK MASINASSE
- 3 EEMALDUSÕHK MASINASSE
- 4 SISENDÕHK KORTERISSE

KANALI VÄLJUNDID VASEKÄELINE

- 4 JÄÄKÕHK VÄLJA
- 3 VÄLISÕHK MASINASSE
- 2 EEMALDUSÕHK MASINASSE
- 1 SISENDÕHK KORTERISSE



Arendame oma tooteid pidevalt ja jätame endale õiguse muudatusi teha

Deekax Air Oy
Patruunapolku 4
79100 Leppävirta
Puh. +358 207 912550

www.deekaxair.fi

deekax@deekaxair.fi

