PUHDASTA ILOA SISÄILMASTA

Lämmöntalteenottava

ILMANVAIHTOKONE

Deekax Talteri DIVK-300 DA
LVI 7903235 (R)
LVI 7903245 (L)

Deekax Talteri DIVK-300 DA VKL
LVI 7903236 (R)
LVI 7903246 (L)



Talteri ilmanvaihtojärjestelmä

- hallittu tarpeenmukainen ilmanvaihto
- lämmöntalteenotto poistoilmasta tuloilmaan
- tuloilman tarpeenmukainen suodatus ja lämmitys
- laaja käyttöalue; ilmanvaihtosäätimen perusvalinnat (1-5) kahdeksasta käyntinopeudesta
- erillinen käyttöpaneeli kojerasiaan
- koneessa on hiljaiseksi eristetty ja valkoiseksi polttomaalattu vaipparakenne
- ilmalukollinen kondenssinpoisto suoraan seinäviemäröintiin
- koneen alapinta tasainen ja esteetön asentaa
- koneessa valmiina kattoasennuslevy tai seinäkiinnitysmahdollisuus



ELEKTRONINEN SÄÄDIN ILMANVAIHDON OHJAUKSEEN
Helppokäyttöinen - Selkeänäyttöinen
- Puhallinnopeuden säätö
- Tuloilman lämpötilan säätö
- Lämpötilanäytöt
- Takkakytkin
- Tehostus ajastimella
- Viikko-vuorokausikello käynninohjaukseen
- Huoltovälimuistutus
- Kieliversiot suomi, ruotsi, englanti ja viro

VALMIUDET
- Hiilidioksidilähettimelle
- Kosteuslähettimelle
- Erilliselle jatkoaika- tai takkakytkimelle
- Erilliselle tehostuskytkimelle
- Poissaolokytkimelle
- Kaukovalvontakäynnistykselle

TEHTAALLA ASENNETTAVAT LISÄVARUSTEET
- Etulämmitin raitisilmakanavaan
- Suodatinvahti

DEEKAX®

HALLITTUA ILMANVAIHTOA


Deekax Talteri DIVK-300 DA




KONEEN OSAT JA TEKNISET TIEDOT

- Jäteilma ulos..... ⌀ 125 mm
- Ulkoilma koneelle ..... ⌀ 125 mm
- Poistoilma koneelle..... ⌀ 125 mm
- Tuloilma asuntoon..... ⌀ 125 mm
- Huoltokytkin
- Tulopuhallin 230V/ 135W
- Poistopuhallin 230V/ 135W
- Lämmönsiirrin
- Jälkilämmitys sähkö...230V/ 1000W
- (VKL vesipatteri)
- Poistoilmasuodatin G3
- Tuloilmasuodatin G3 ja F7
- Kondenssiveden poisto.... ⌀ 10/15 mm
- Kesäohitus
- Käyttöpaneeli erillinen 10m välikaapelilla

Mitat: Korkeus 520 mm, Leveys 550 mm,
Syvyys 460 mm, Paino 40 kg






Äänenpainetaso asennustilaan db(A)
(10 m^2:n äänenabsortio) koneen käyntijännitteillä

80,	100,	120,	135,	160,	180,	230
20	24	28	30	33	38	40

DIVK-300 VKL patterin mitoitustaulukko

TULOVESI	PALUUVESI	VESIVIRTA	ILMAVIRTA	LÄMPÖTILAN NOUSU	TEHO
70c	40c	72 l/h	80 l/s	1/32	3,0 kW
70c	40c	72 l/h	50 l/s	1/38	2,2 kW
50c	35c	144 l/h	80 l/s	1/26	2,4 kW
50c	35c	108 l/h	50 l/s	1/30	1,8 kW
35c	26c	180 l/h	80 l/s	1/19	1,7 kW
35c	25c	108 l/h	50 l/s	1/21	1,2 kW

Vesipatterin ilman painehäviö 50 l/s 24 pa, 80l/s 53 pa



JÄRJESTELMÄN KOMPONENTIT

1 Ilmanvaihtokone.....	DIVK-300 DA
2 Säädinkupu.....	DX-ULTRA- PT
+ Liesituuletin	DLT-150
3 Jäteilman kattoläpiv..	DLVS-125/240
4 Kanavaäänenvaimennin.....	⌀125
5 Poistoilma koneelle.....	⌀125
6 Ulkoilma koneelle.....	⌀125
7 Tuloilma huoneisiin.....	⌀ 125

kehitämme jatkuvasti tuotteitamme ja pidätämme oikeuden muutoksiin

DEEKAX ®
deekax@deekaxair.fi

DEEKAX Air Oy
www.deekaxair.fi

Patruunapolku 4, 79100 Leppävirta

Puh. 0207 912550