

Tavarantoimittajan nimi	Deekax Air Oy		
Mallitunniste	DIVK-C96 CDRH R, DIVK-C96 CDRH L		
	kylmä	keskim.	lämmin
SEC, kWh/(m <sup>2</sup> .a)	-71,94	-35,22	-11,96
SEC Luokka	A+	A	E
Luokittelu	asuinrakennuksiin tarkoitettu ilmanvaihtokone kaksi-ilmavirtainen		
Ohjauksen tyyppi	Portaaton nopeus		
Lämmöntalteenottojärjestelmän tyyppi	rekuperatiivinen		
Lämpötilahyötysuhde %	80,8		
Maksimi-ilmavirta, m <sup>3</sup> /h	306		
Puhallinkäytön sähkön ottoteho, (W)	267		
Äänitehotaso (L <sub>wa</sub> )	37		
Vertailuilmavirta, m <sup>3</sup> /s	0,06		
Vertailupaine-ero (Pa)	50		
SPI, W/(m <sup>3</sup> /h)	0,36		
Yleinen luokittelu	Kanavaliitännäinen ilmanvaihtokone		
Ilmanvaihdon ohjaus	Keskitetty tarpeenmukainen		
Sisäinen enimmäisvuoto (%)	2,2		
Ulkoinen enimmäisvuoto (%)	1,1		
Suodattimen vaihtotarve	Käyttöohjeessa sekä huoltovälimuistutus ohjauspaneelissa		
Internetosoite	<a href="http://www.deekaxair.fi">www.deekaxair.fi</a>		
Vuotuinen sähkönkulutus kWh/a AEC			
Kylmä	9,5		
Keskimääräinen	4,1		
Lämmin	3,7		
Vuotuinen lämmityssäästö kWh AHS			
kylmä	85,6		
keskimääräinen	43,8		
lämmin	19,8		



**ENERG**  
енергия · ενέργεια



**DEEKAX AIR**

**DIVK-C96CDRH**




**A**

**37**  
dB



**306 m<sup>3</sup>/h**



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI  
2016