

Tavarantoimittajan nimi	Deekax Air Oy					
Mallitunniste	DIVK-700 DE R, DIVK-700 DE L					
	DIVK-700 DE VKL R, DIVK-700 DE VKL L					
	kylmä	keskim.	lämmin			
SEC, kWh/(m ² .a)	-61,06	-29,84	-9,33			
SEC Luokka	A+	B	F			
Luokittelu	asuinrakennuksiin tarkoitettu ilmanvaihtokone					
	kaksi-ilmavirtainen					
Ohjauksen tyyppi	Portaaton					
Lämmöntalteenottojärjestelmän tyyppi	rekuperatiivinen					
Lämpötilahyötysuhde %	64,5					
Maksimi-ilmavirta, m ³ /h	684					
Puhallinkäytön sähkön ottoteho, (W)	310					
Äänitehotaso (L _{wa})	43					
Vertailuilmavirta, m ³ /s	0,133					
Vertailupaine-ero (Pa)	50					
SPI, W/(m ³ /h)	0,28					
Yleinen luokittelu	Kanavaliitännäinen ilmanvaihtokone					
Ilmanvaihdon ohjaus	Kello-ohjaus					
Sisäinen enimmäisvuoto (%)	2					
Ulkoinen enimmäisvuoto (%)	1,5					
Suodattimen vaihtotarve	Käyttöohjeessa sekä huoltovälimuistutus ohjauspaneelissa					
Internetosoite	www.deekaxair.fi					
Vuotuinen sähkönkulutus kWh/a AEC						
Kylmä	9,1					
Keskimääräinen	3,8					
Lämmin	3,3					
Vuotuinen lämmityssäästö kWh AHS						
kylmä	74,9					
keskimääräinen	38,3					
lämmin	17,3					



ENERG Y UA
енергия · ενέργεια IE IA

DEEKAX AIR


DIVK-700 DE



42
dB



684 m³/h



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI
2016