

Mallitunniste	DIVK-C220 DEM R, DIVK-C220 DEM L					
	DIVK-C220 DEM VKL R, DIVK-C220 DEM VKL L					
	kylmä	keskim.	lämmin			
SEC, kWh/(m ² .a)	-68,01	-31,93	-8,64			
SEC Luokka	A+	B	F			
Luokittelu	asuinrakennuksiin tarkoitettu ilmanvaihtokone					
	kaksi-ilmavirtainen					
Ohjauksen tyyppi	Portaaton nopeus					
Lämmöntalteenottojärjestelmän tyyppi	rekuperatiivinen					
Lämpötilahyötysuhde %	81,3					
Maksimi-ilmavirta, m ³ /h	799					
Puhallinkäytön sähkön ottoteho, (W)	515					
Äänitehotaso (L _{wa})	48					
Vertailuilmavirta, m ³ /s	0,155					
Vertailupaine-ero (Pa)	50					
SPI, W/(m ³ /h)	0,39					
Yleinen luokittelu	Kanavaliitännäinen ilmanvaihtokone					
Ilmanvaihdon ohjaus	Kello-ohjaus					
Sisäinen enimmäisvuoto (%)	3,5					
Ulkoinen enimmäisvuoto (%)	1,8					
Suodattimen vaihtotarve	Käyttöohjeessa sekä huoltovälimuistutus ohjauspaneelissa					
Internetosoite	www.deekaxair.fi					
Vuotuinen sähkönkulutus kWh/a AEC						
Kylmä	10,4					
Keskimääräinen	5,1					
Lämmin	4,6					
Vuotuinen lämmityssäästö kWh AHS						
kylmä	84,8					
keskimääräinen	43,4					
lämmin	19,6					



ENERG Y UA
енергия · ενέργεια IE IA

DEEKAX AIR


DIVK-C220 DEM



48
dB



799 m³/h



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI
2016