DEEKAX

PUHDASTA ILOA SISÄILMASTA

Lämmöntalteenottava

ILMANVAIHTOKONE

Deekax Talteri DIVK-C 91 C
Deekax Talteri DIVK-C 96 C

LVI 7903471 (R)
LVI 7903472 (L)
LVI 7903473 (R)
LVI 7903474 (L)

TEHTY SUOMESSA
MADE IN FINLAND



- hallittu tarpeenmukainen ilmanvaihto
- lämmöntalteenotto vastavirtasiirtimellä
- lämmöntalteenoton hyötysuhde yli 80 %
- tuloilman suodatus ja lämmitys
- nopeuden ohjaus EC-liesikuvusta
- tasavirtapuhaltimet
- keittiöohitus
- koneessa on hiljaiseksi eristetty ja valkoiseksi polttomaalattu vaipparakenne



DS-600 EC



DSA-900 EC



ULTRA PG EC



ULTRA PC EC

DEEKAX
HALLITTUA ILMANVAIHTOA

Deekax Talteri DIVK-C91 C ja C96 C




KONEEN OSAT JA TEKNISET TIEDOT

- Jäteilma ulos..... ø 125 mm
- Ulkoilma koneelle ..... ø 125 mm
- Poistoilma koneelle.....ø 125 mm
- Tuloilma asuntoon.....ø 125 mm
- Keittiöohitus.....ø 125 mm
- Huoltokytkin
- Tulopuhallin EC 118 W / 166 W
- Poistopuhallin EC 118 W / 166 W
- Vastavirtalämmönsiirrin
- Jälkilämmitys sähkö... 500 W
- Etulämmitin 1000 W
- Poistoilmasuodatin ISO Coarse >75%
- Tuloilmasuodatin ISO ePM1
- Kondenssiveden poisto
- Kesäohitus automaattinen


ASENNUSTARVIKKEET:

7903421 Kattoasennuslevy
7903295 Seinäasennussarja


DIVK-C91 C



DIVK-C96 C



Mitat: Korkeus 495 mm, Leveys 558 mm,
Syvyys 520 mm, Paino 51 kg



KANAVALÄHDÖT
OIKEAKÄTINEN (R)

1 JÄTEILMA ULOS
2 ULKOILMA KONEELLE
3 POISTOILMA KONEELLE
4 TULOILMA ASUNTOON
5 KEITTIÖN POISTO

KANAVALÄHDÖT
VASENKÄTINEN (L)

4 JÄTEILMA ULOS
3 ULKOILMA KONEELLE
2 POISTOILMA KONEELLE
1 TULOILMA ASUNTOON
5 KEITTIÖN POISTO

kehitämme jatkuvasti tuotteitamme ja pidätämme oikeuden muutoksiin

Deekax Air Oy
Patruunapolku 4
79100 Leppävirta
Puh. 0207 912550

www.deekaxair.fi

deekax@deekaxair.fi

TEHTY SUOMESSA
PRODUCERAD I FINLAND