

Tavarantoimittajan nimi	Deekax Air Oy						
Mallitunniste	DIVK-C91C R, DIVK-C91C L						
	kylmä	keskim.	lämmin				
SEC, kWh/(m ² .a)	-68,92	-33,01	-9,8				
SEC Luokka	A+	B	F				
Luokittelu	asuinrakennuksiin tarkoitettu ilmanvaihtokone						
	kaksi-ilmavirtainen						
Ohjauksen tyyppi	Portaaton nopeus						
Lämmöntalteenottojärjestelmän tyyppi	rekuperatiivinen						
Lämpötilahyötysuhde %	81,7						
Maksimi-ilmavirta, m ³ /h	248						
Puhallinkäytön sähkön ottoteho, (W)	158						
Äänitehotaso (L _{wa})	34						
Vertailuilmavirta, m ³ /s	0,048						
Vertailupaine-ero (Pa)	50						
SPI, W/(m ³ /h)	0,31						
Yleinen luokittelu	Kanavaliitännäinen ilmanvaihtokone						
Ilmanvaihdon ohjaus	Käsiikäyttöinen						
Sisäinen enimmäisvuoto (%)	2,8						
Ulkoinen enimmäisvuoto (%)	1,4						
Suodattimen vaihtotarve	Käyttöohjeessa sekä visuaalisesti koneessa						
Internetosoite	www.deekaxair.fi						
Vuotuinen sähkönkulutus kWh/a AEC							
Kylmä	9,7						
Keskimääräinen	4,3						
Lämmin	3,9						
Vuotuinen lämmityssäästö kWh AHS							
kylmä	84,5						
keskimääräinen	43,2						
lämmin	19,5						



ENERG Y UA
енергия · ενέργεια IE IA

DEEKAX AIR


DIVK-C91C



34
dB



248 m³/h



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI
2016