Tavarantoimittajan nimi	Deekax Air Oy
Mallitunniste	DIVK-C330 DEMA R, DIVK-C330 DEMA L
	DIVK-C330 DEMA VKL R, DIVK-C330 DEMA VKL L
Luokittelu	NRVU
	kaksi-ilmavirtainen
Ohjauksen tyyppi	Moninopeus
Lämmöntalteenottojärjestelmän tyyppi	Muu
Lämpötilahyötysuhde %	80,9
Nimellisilmavirta, m^3/s	0,314
Sähkön ottoteho, (kW)	0,77
SFP_{int} W/(m3/s)	1409
Otsapintanopeus m/s	1,71
Ulkoinen nimellispaine Pa	100
Sisäinen painehäviö Pa	313
Puhaltimien staattinen hyötysuhde	29,3
SPI, $W/(m^3/h)$	0,34
Sisäinen enimmäisvuoto (%)	3,5
Ulkoinen enimmäisvuoto (%)	1,8
Suodattimen vaihtotarve	Suodatinvahti, hälytys ohjauspaneelissa
Vaipan äänitehotaso (LWA)	54
Internetosoite	www.deekaxair.fi

DEEKAX Air Oy

Patruunapolku 4
79100 LEPPÄVIRTA
Puh. 0207 912550