SÄÄTÖPELTI SPB 125





Säätöpelti SPB on tarkoitettu ilmavirran säätöön.
Säätöpelti on varustettu 230V toimilaitteella.
Kanavakoko 125 mm

Säätöpellin avulla voidaan tasapainottaa yhteispoistojärjestelmän huoneistokohtaista alipaineisuutta avaamalla tuloilmakanavassa olevaa säätöpeltiä liesikuvun tehostuksen aikana.

Yhteensopivuus:
ULTRA PC KTS ja PG KTS

DS-600 KT (KTP) ja DSA-900 KT (KTP)
lisävarusteena saatavan tilatietoreleen kanssa.







	A	B	C
SPB-125	155	205	210

DEEKAX Air Oy
Patruunapolku 4
79100 LEPPÄVIRTA
Puh. 0207 912550
www.deekaxair.fi

Moottorin vapautus magneetilla



Säätöpellin auki ja kiinni asennon säätö



säätöpelti




Sähkökytkentä

johdon pituus 1 m

1 sininen N
2 ruskea L
3 valkoinen L

Sulkupelti auki,
säätöpelti avautuu



Huom! Säätöpelti saadaan toimimaan
käänteisesti vaihtamalla johtojen 2 ja 3
paikkoja

DEEKAX Air Oy

Patruunapolku 4
79100 LEPPÄVIRTA

Puh. 0207 912550
www.deekaxair.fi