

SPECIFIKATIONER FÖR ENERGIMÄRKNING

Leverantörens namn	Deekax Air Oy						
Model identifier	DIVK-C96C R, DIVK-C96C L						
	kall	genomsnitt	värma				
SEC, kWh/(m² .a)	-66,82	-31,18	-8,14				
SEC-class	A+	B	F				
Klassificering	ventilationsenhet för bostadshus						
	dubbelriktade						
Typ av kontroll	Steglös hastighet						
Typ av värmeåtervinningssystem	Rekuperativ						
Temperatureffektivitet %	80,8						
Maximal flödeshastighet , m³/h	306						
Fläktens insugningseffekt (W)	267						
Ljudeffektnivå(Lwa)	37						
Referensluftflöde , m³/s	0,06						
Referens tryckdifferens (Pa)	50						
SPI, W/(m³/h)	0,35						
Allmänna klassificeringen	Kanalansluten ventilationsenhet						
Control factor	Manuell						
Maximalt internt läckage %	2,8						
Maximalt externt läckage %	1,4						
Filterbyte	I bruksanvisningen och påminnelse om serviceintervall på GUI-kontrollpanel						
Internetadress	www.deekaxair.fi						
AEC (den årliga elförbrukningen) kWh /a							
	kall	10,3					
	average	4,9					
	värma	4,5					
AHS (den årliga uppvärmningen sparad) kWh							
	kall	83,9					
	average	42,9					
	värma	19,4					



ENERG

енергия · ενέργεια



DEEKAX AIR

DIVK-C 96C



B

37
dB



306 m³/h



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI
2016